

# Заслінка дискова з поліуретановим покриттям Серія Z011



## ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

- » Технологія сипучих вантажів
- » Вагова техніка
- » Пневматичний транспорт
- » Піскострумний монтаж
- » Абразивні рідини

Дискова заслінка з поліуретановим покриттям для застосування в абразивних середовищах (пісок, цемент, летюча зола). Висока зносостійкість диска заслінки й ущільнення. Положення монтажу довільне. Можлива заміна манжети. Не потребує технічного обслуговування.

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Умовний прохід</b>	DN65 - DN600 (DN50 за запитом)
<b>Розмір фланцевого приєднання</b>	DIN 2501 PN10, ANSI И 16.5, клас 150
<b>Робоча температура</b>	від -10° до +90°C (залежить від тиску, середовища та матеріалу)
<b>Робочий тиск</b>	макс. 10 бар
<b>Герметичність</b>	DIN 3230 T3 BO, BN (Leckrate 1), ISO 5208, категорія 3, API 598 таблиця 5, ANSI B 16-104, клас VI EN 593 (DIN 3354)
<b>Стандарт застосування</b>	EN 593 (DIN 3354)
<b>Матеріали</b>	ущільнення - PU, диск - неіржавна сталь з покриттям PU