

Фланці сталеві Серія FF

Фланці плоскі сталеві PU16 за ГОСТ 12820-80

Матеріал фланців – сталь 20



FF20-40	Комплект фланців Ду-40, прокладки паронітові
FF20-50	Комплект фланців Ду-50, прокладки паронітові
FF20-65	Комплект фланців Ду-65, прокладки паронітові
FF20-80	Комплект фланців Ду-80, прокладки паронітові
FF20-100	Комплект фланців Ду-100, прокладки паронітові
FF20-125	Комплект фланців Ду-125, прокладки паронітові
FF20-150	Комплект фланців Ду-150, прокладки паронітові
FF20-200	Комплект фланців Ду-200, прокладки паронітові
FF20-250	Комплект фланців Ду-250, прокладки паронітові
FF20-300	Комплект фланців Ду-300, прокладки паронітові
FF20-350	Комплект фланців Ду-350, прокладки паронітові
FF20-400	Комплект фланців Ду-400, прокладки паронітові
FF20-500	Комплект фланців Ду-500, прокладки паронітові
FF20-600	Комплект фланців Ду-600, прокладки паронітові

Фланці комірцеві сталеві PU16 за ГОСТ 12821-80

Матеріал фланців – сталь 20



FF21-40	Комплект фланців Ду-40, прокладки паронітові
FF21-50	Комплект фланців Ду-50, прокладки паронітові
FF21-65	Комплект фланців Ду-65, прокладки паронітові
FF21-80	Комплект фланців Ду-80, прокладки паронітові
FF21-100	Комплект фланців Ду-100, прокладки паронітові
FF21-125	Комплект фланців Ду-125, прокладки паронітові
FF21-150	Комплект фланців Ду-150, прокладки паронітові
FF21-200	Комплект фланців Ду-200, прокладки паронітові
FF21-250	Комплект фланців Ду-250, прокладки паронітові
FF21-300	Комплект фланців Ду-300, прокладки паронітові
FF21-350	Комплект фланців Ду-350, прокладки паронітові
FF21-400	Комплект фланців Ду-400, прокладки паронітові
FF21-500	Комплект фланців Ду-500, прокладки паронітові
FF21-600	Комплект фланців Ду-600, прокладки паронітові

КОДУВАННЯ МОНТАЖНИХ КОМПЛЕКТІВ FF2X-XXX

FF	21	-	100	SS	-	PN40		
-----------	-----------	----------	------------	-----------	----------	-------------	--	--

FF	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ: 2 фланця, 2 прокладки
21	ТИП ФЛАНЦЯ: 20 = плоский 21 = комірцевий
100	УМОВНИЙ ДІАМЕТР: від 40 до 600 мм
SS	МАТЕРІАЛ ФЛАНЦІВ: _ = сталь 20 SS = неіржавна сталь 12X18H10T
PN40	СТАНДАРТ ПРИЄДНАННЯ: PN10 = 10 бар (для дискових заслінок) _ = 16 бар (для заслінок і кульових кранів) PN40 = 40 бар (для кульових кранів) PN64 = 64 бари (для кульових кранів) PN100 = 100 бар (для кульових кранів)