

Заслінка дискова з поліуретановим покриттям Серія Z011



ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

- » Технологія сипучих вантажів
- » Вагова техніка
- » Пневматичний транспорт
- » Піскострумний монтаж
- » Абразивні рідини

Дискова заслінка з поліуретановим покриттям для застосування в абразивних середовищах (пісок, цемент, летюча зола). Висока зносостійкість диска заслінки й ущільнення. Положення монтажу довільне. Можлива заміна манжети. Не потребує технічного обслуговування.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Умовний прохід	DN65 - DN600 (DN50 за запитом)
Розмір фланцевого приєднання	DIN 2501 PN10, ANSI И 16.5, клас 150
Робоча температура	від -10° до +90°C (залежить від тиску, середовища та матеріалу)
Робочий тиск	макс. 10 бар
Герметичність	DIN 3230 T3 BO, BN (Leckrate 1), ISO 5208, категорія 3, API 598 таблиця 5, ANSI B 16-104, клас VI EN 593 (DIN 3354)
Стандарт застосування	EN 593 (DIN 3354)
Матеріали	ущільнення - PU, диск - неіржавна сталь з покриттям PU